FICHA TÉCNICA

CleanAIR®

www.**clean-air**.cz

Filtro AerGO® P R SL

Filtro de partículas con rosca AerGO®



* la imagen es solo ilustrativa y puede variar según el equipamiento adicional

DA-058_-_300010_-_P_R_SL_-_ES

Grupo | MALTA

Grupo Malta s.r.l
Dr. René Favaloro 3331, Of. 201, Victoria, Bs. As, Argentina
Email.: info@grupomalta.com
Web.: www.grupomalta.com

© CleanAIR® Todos los derechos reservados

Revisión.: 2024_09_25
Emisión.: 2026_07_14

FICHA TÉCNICA

Filtro AerGO® P R SL

Filtro de partículas con rosca AerGO®



Especificaciones técnicas	
Código de producto	30 00 10
Normas	TH3 P R SL según EN 12941
Compatibilidad	CleanAIR® AerGO®
Peso	80 g
Dimensiones	diámetro 110 mm altura 30 mm
Materiales	carcasa del filtro: ABS medio filtrante: microfibra de vidrio
Rosca	TR-110 - compatible con AerGO®
Condiciones de almacenamiento Condiciones de operación	– 10°C a + 55°C, humedad 20 - 95 % HR + 0°C a + 60°C, humedad 20 - 95 % HR

Grupo de contaminantes	*Protege contra*
P	Partículas en forma de aerosoles líquidos y sólidos (p. ej., polvo, humo, fibras, bacterias, virus, partículas radiactivas, etc.)

Requisitos principales de la EN 12941	
Resistencia a la respiración con filtros limpios	Requerido
30 l/min	máx. 260 Pa
95 l/min	máx. 980 Pa
Penetración máxima permitida del aerosol de prueba (95 l/min)	Requerido
Cloruro de sodio NaCl	máx. 0,05 %
Aceite de parafina	máx. 0,05 %

El filtro AerGO® P R SL cumple con todos los requisitos y se ajusta a las normas indicadas. Además, en la mayoría de los aspectos supera ampliamente las exigencias de la norma. Para más información, contactá a info@grupomalta.com

Aviso legal

Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.