FICHA TÉCNICA

CleanAIR®

www.**clean-air**.cz

CleanAIR® CA-40GW

Careta de soldar con visor para amolar



* la imagen es solo ilustrativa y puede variar según el equipamiento adicional

Descripción

Casco de seguridad multipropósito con careta de soldar y visor para amolar, que brinda 5 niveles de protección al mismo tiempo para: ojos, rostro, cabeza, vías respiratorias y protección auditiva opcional.

Uso previsto

Industria automotriz, construcción, astilleros, mantenimiento pesado, etc.

DA-007_-_704201_-_CA-40GW_-_ES

Grupo | MALTA

Grupo Malta s.r.l
Dr. René Favaloro 3331, Of. 201, Victoria, Bs. As., Argentina
Email.: info@grupomalta.com
Web.: www.grupomalta.com

© CleanAIR® Todos los derechos reservados

Revisión.: 2023_03_31
Emisión.: 2026_07_21

FICHA TÉCNICA



CleanAIR® CA-40GW

Careta de soldar con visor para amolar

Especificaciones técnicas	
Código de producto	70 42 01
Peso	1255 g
Dimensiones	300 mm / 240 mm / 320 mm
Filtro auto-oscurecible (ADF)	Balder V9-13 DS ADC Dimensiones 110 x 90 mm Área de visión 95 x 46,5 mm
Dimensiones del visor para amolar	280 x 150 mm
Materiales	Casco de seguridad: PA 66 HI Careta de soldar: PA 66 HI Visor para amolar: Policarbonato
Norma / Clase de protección	EN 12941 TH3 EN 14594 2A/3B EN 175 B EN 166 AKN EN 379 1/1/1/1 EN 397 MM
Entrada (roscas)	QuickLOCK®
Condiciones de almacenamiento	– 10°C a + 55°C, humedad 20 - 95 % HR
Condiciones de operación	0°C a + 55°C, humedad 20 - 95 % HR

Aviso legal

Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.

FICHA TÉCNICA

CleanAIR® CA-40GW

Careta de soldar y visor para amolar



Accesorios y repuestos compatibles (Sujeto a disponibilidad según el país)	*Código de producto*
Visor para amolar de repuesto para CA-40 - cilíndrico	70 41 02
Film protector para visor para amolar cilíndrico CA-40 (pack de 10 u.)	70 41 20
Visor para amolar de repuesto para CA-40, clase 1, transparente	70 41 03
Visor para amolar de repuesto para CA-40, clase 1, amarillo	70 41 04
Visor para amolar de repuesto para CA-40, clase 1, tono 4	70 41 05
Visor para amolar de repuesto para CA-40, clase 1, tono 5	70 41 06
Protectores auditivos Secure 1C	71 40 40
Protectores auditivos Secure 2C	71 40 41
Protectores auditivos Secure 3C	71 40 42
Sello facial CA-40	70 40 60
Tornillos de fijación (2 u.)	70 40 43
Filtro de soldadura auto-oscurecible (ADF) V9-13 DS ADC	40 50 25
Filtro de soldadura auto-oscurecible (ADF) AerTEC™ X100, 9-13	40 51 00
Filtro de soldadura auto-oscurecible (ADF) AerTEC™ X110 true colour, 9-13	40 51 10
Filtro de soldadura pasivo, tonalidad 9, 10, 11, 12 o 13	110/90-**
Placa de protección externa (pack de 10 u.)	70 40 80
Placa de protección interna 107x50 mm (pack de 10 u.)	*107/50
Protección de cuello y garganta CA-40	70 40 65
Protección de cuello y garganta CA-40, de cuero	70 40 65L
Arnés de cabeza	70 40 41x
Banda absorbente	70 40 44
Film protector para visor para amolar CA-40 (paquete de 10 u.)	70 41 20
Tubo de respiración flexible liviano QuickLOCK™	71 00 60

Respiradores purificadores de aire motorizados / sistemas de línea de aire compatibles	*Norma / Clase*
CleanAIR® AerGO®	EN 12941 TH3
CleanAIR® Chemical 2F Plus	EN 12941 TH3
CleanAIR® Chemical 3F Plus	EN 12941 TH3
CleanAIR® Basic	EN 12941 TH3
CleanAIR® Pressure	EN 14594 2B
CleanAIR® Pressure Flow Master	EN 14594 3B

Aviso legal

Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.