FICHA TÉCNICA

CleanAIR®

www.**clean-air**.cz

Capucha resistente a químicos CA-10

Capucha protectora larga, resistente a químicos, con distribución de aire



* la imagen es solo ilustrativa y puede variar según el equipamiento adicional

Descripción

Capucha protectora larga universal, con mayor resistencia a productos químicos y costuras selladas con cinta. Compatible con respiradores purificadores de aire motorizados y equipos de respiración de flujo continuo CleanAIR.

Uso previsto

Es apta para tareas de pulverización y pintura, así como para su uso en laboratorios y en las industrias farmacéutica o química.

DA-030_-_721002_-_CA-10_-_ES

Grupo | MALTA

Grupo Malta s.r.l
Dr. René Favaloro 3331, Of. 201, Victoria, Bs. As., Argentina
Email.: info@grupomalta.com
Web.: www.grupomalta.com

© CleanAIR® Todos los derechos reservados

Revisión.: 2024_10_22
Emisión.: 2026_07_27

FICHA TÉCNICA



Capucha resistente a químicos CA-10

Capucha protectora larga resistente a químicos con distribución de aire

Especificaciones técnicas			
Código de producto	721002		
Peso	205 g		
Dimensiones	550 mm / 210 mm / 270 mm		
Materiales	Visor: propionato de celulosa Parte textil: polietileno laminado (PP+PE) Arnés de cabeza: polipropileno		
Conexión de entrada para distribución de aire	QuickLOCK™		
Norma Clase de protección / NPF***	EN 12941 TH3 / 500	EN 14594 3A / 200	EN 166 1SF
Condiciones de almacenamiento Condiciones de operación	– 10°C a + 55°C, humedad 20 - 95 % HR 0°C a + 60°C, humedad 20 - 95 % HR		

Datos del material (tela):	
Peso base:	95 g/m2

Certificación:	
Tipo 3	EN 14605
Tipo 5	EN ISO 13982-1
Antiestático	EN 1149-5
Barrera biológica	EN 14126
Contra la contaminación radiactiva	EN 1073-2

Datos de permeación CPM - EN 369:

Producto químico	*Estado físico*	*CAS*	*EN 369*
Cloruros de benzalconio (10%)	Líquido	63449-41-2	> 480 min.
Óxido de cromo (60%)	Líquido	1333-82-0	> 480 min.
Glutaraldehído (20%)	Líquido	111-30-8	> 480 min.
Ácido fluorhídrico (50%)	Líquido	7664-39-3	> 480 min.
Peróxido de hidrógeno (33%)	Líquido	7722-84-1	> 480 min.
Isopropanol puro	Líquido	67-63-0	> 480 min.
Hipoclorito de sodio (10-15%)	Líquido	7681-52-9	> 480 min.
Soda cáustica (40%)	Líquido	1310-73-2	> 480 min.
Ácido oxálico saturado	Líquido	144-62-7	> 480 min.
Ácido peracético (10%)	Líquido	79-21-0	> 480 min.

Aviso legal
Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.

FICHA TÉCNICA



Capucha resistente a químicos CA-10

Capucha protectora larga resistente a químicos con distribución de aire

Ácido fosfórico (85%)	Líquido	7664-38-2	> 480 min.
Ácido nítrico (69%)	Líquido	7697-37-2	387 min. / > 480 min.
Ácido clorhídrico (37%)	Líquido	7647-01-0	> 480 min.
Ácido sulfúrico (96%)	Líquido	7664-93-9	> 480 min.
Peróxido de hidrógeno (32%)	Líquido	7722-84-1	> 480 min.

Propiedades del material:

Propiedades físicas de la tela	Método de ensayo	Unidad	*Resultado*	*Clase EN*
Resistencia a la abrasión	EN 530	Ciclos	>100<500 Sin bloqueo	2 / 6
Bloqueo	EN 25978	N	>5.000<15.000	2 / 6
Resistencia al agrietamiento por flexión	EN ISO 7854	Ciclos	13,5	3 / 6
Resistencia a la perforación	EN 863	N	76,8 L / 57,4 Q	2 / 6
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4	N	147,7	3 / 6
Resistencia de la costura	EN ISO 13935-2	N		4 / 6
Resistencia a la ignición	EN 1146		Sin llama residual; sin datos sobre goteo	
Resistividad superficial	EN 1149-1	Ohm	1,9 x 10^7	
Barrera biológica	EN 14126	Aprobado		

Compatibles con respiradores purificadores de aire motorizados / sistemas de línea de aire	*Norma / Clase*
CleanAIR® Basic	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® AerGO®	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® Chemical 2F Plus	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® Chemical 3F Plus	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® MedicAER	EN 12 941 / TH3
CleanAIR® Pressure Flow Master	EN 14594 / 3A

Aviso legal
Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.

FICHA TÉCNICA



Capucha resistente a químicos CA-10

Capucha larga de protección resistente a químicos con distribución de aire

Accesorios y repuestos compatibles	*Código de producto*
Banda para la cabeza para cabezales livianos	720001
Banda para el sudor para cascos livianos - pack de 5 unidades	167003/5
Lámina protectora – 10 unidades	700120/10
Funda para tubo de respiración resistente a químicos	700062C
Tubo de respiración flexible liviano QuickLOCK™	710060
Tubo de respiración de goma QuickLOCK™	710086
CleanAIR VariCap, incluye arnés con acolchados	720030
Arnés VariGEAR Comfort, incluye vincha absorbente y acolchados, sin kit de montaje	720010

Aviso legal
Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.