FICHA TÉCNICA

www.**clean-air**.cz

Manguera de presión estándar



* la imagen es solo ilustrativa y puede variar según el equipamiento adicional

Descripción

Manguera de presión con acoples de desconexión rápida DN 7,2

Uso previsto

Conexión a CleanAIR® Pressure

Grupo | MALTA

Grupo Malta s.r.l.
Dr. René Favaloro 3331, Of. 201, Victoria, Bs. As., Argentina
Email.: info@grupomalta.com
Web.: www.grupomalta.com

DA-097_-_61003X_-_Manguera_de_presión_estándar_-_ES

© CleanAIR® Todos los derechos reservados

Revisión.: 2024_11_04
Emisión.: 2026_11_04

FICHA TÉCNICA

Manguera de presión estándar

Con acoples de desconexión rápid DN 7,2

Especificaciones técnicas	
Código de producto	61 00 30, 61 00 38, 61 00 39
Conexión	Acoples de desconexión rápida DN 7,2
Longitud	10 m (61 00 30) 25 m (61 00 38) 50 m (61 00 39)
Diámetro interno	8 mm
Diámetro externo	14 mm
Materiales	conectores - MS 58 manguera principal - PVC
Presión máxima recomendada	1000 kPa
Certificación	EN 14594:2005 (Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración con línea de aire comprimido de flujo continuo)
Condiciones de almacenamiento	0°C a +55°C, humedad 0 - 95 % HR
Condiciones de operación	– 5°C a +60°C, humedad 20 - 95 % HR

Aviso legal
Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.