



FICHA TÉCNICA

AIR D802

RESPIRADOR DESCARTABLE

FFP2 NR



COLOR: Blanco

MATERIAL FILTRANTE CON TECNOLOGÍA

AIRLIGHT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Respirador de libre mantenimiento no reutilizable contra partículas sólidas, líquidas acuosas y aceitosas. Con válvula de exhalación MAX FLOW que reduce eficientemente la temperatura, humedad y contenido de CO₂ en el interior del respirador.



Eficiencia de filtración de partículas @ 0.3 µm

Partículas sólidas, líquidas acuosas y líquidas aceitosas >94%

I.S.P. EPP1664

CE 0082

CARACTERÍSTICAS

- Con tecnología AIRlight de ultra baja resistencia a la respiración y larga vida útil.
- Válvula de exhalación MAX FLOW.

- Clip metálico de aluminio.
- Espuma nasal interior.
- Bandas termoplásticas textiles soldadas.

APLICACIÓN

Protección de las vías respiratorias contra partículas sólidas, líquidas acuosas y aceitosas con un 94% de eficiencia mínima a 0,3 um, presentes en procesos como enyesado, cementado, lijado y polvo de madera.

CERTIFICACIÓN

- EN149:2001+A1:2009. Conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.
- Registro I.S.P. EPP1664

MATERIALES

- Material filtrante: Tela no tejida de polipropileno cargada electrostáticamente.
- Clip: Aluminio.
- Conjunto de válvula de exhalación: ABS y Silicona.
- Bandas: Termoplásticas textiles.
- Color: Blanco.

RESTRICCIÓN DE USO

- Este respirador no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.
- Respirador marcado como "NR", por lo que no debe utilizarse por más de un turno.