

AIR®SEGURO
COMODO
MEJOR

FICHA TÉCNICA

F200VGP3**FILTRO CONTRA
PARTÍCULAS
P3 R****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Filtro de alta eficiencia aprobado para la protección contra partículas, compatible con las líneas de respiradores AIR S900, S950 y FFS990. Construido con capas de carbón activado para alivio de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.

**Eficiencia de filtración de partículas @ 0.3 µm**

Partículas sólidas, líquidas acuosas y líquidas aceitosas >99,95%

CE 0082**I.S.P. EPP1764****CARACTERÍSTICAS**

- Filtro con tecnología AIRlight de ultra baja resistencia a la respiración y larga vida útil.
- Bajo perfil para una mayor compatibilidad con caretas de protección y máscaras de soldar.
- Conector de polipropileno compatible con S900, S950 y FFS990.

APLICACIÓN

- 1) Protección contra todo tipo de partículas sólidas, líquidas acuosas y líquidas aceitosas.
- 2) Protección contra partículas como carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbestos, humos metálicos y procesos de soldadura en general.
- 3) Con carbón activado para alivio de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.

CERTIFICACIÓN

EN143:2000+A1:2006, conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

Registro I.S.P. EPP1764

RESTRICCIÓN DE USO

Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.

- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.